




EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. S-15/2018-1

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** I kategorijas perforētie silikāta bloki **ARKO S**.
- 2. Paredzētais lietojums:** neaizsargātu virsmu (U) dažādas nozīmes būvju ārējo un iekšējo sienu, stabu mūrēšanai ar vispārēja pielietojuma mūrjavas šuvi.
- 3. Ražotājs:** AB Silikatas, Savanorių pr. 124, LT-03153, Viļņa, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tālr. +370 5 2311850.
- 4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma:** 2+
- 5. Saskaņotais standarts:** LST EN 771-2:2011+A1:2015 "Mūra konstrukciju tehniskās prasības. 2.daļa. Silikāta mūra konstrukcijas".
- 6. Notificētā institūcija:** VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras", Linkmenų iela 28, Viļņa, ID Nr. 1397.

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Mērvienība	Eksploatācijas īpašības	Klase (grupa)
Izmēri: garums, platums, augstums	mm	250 x 120 x 88	
Izmēru precizitātes kategorija	mm	±2 x ±2 x ±2	T1
Konfigurācijas grupa atbilstoši Eirokodeksam 6			1
Spiedes stiprība: Vidēja Normalizētā	N/mm ² N/mm ²	⊥ liekamajai virsmai, vesels izstrādājums ≥20,7 ≥15,0	15
Sasaistīšanas izturība atbilstoši LST EN 998-2 (C pielikums)	N/mm ²	0,15	
Ugunsizturība			A1
Ūdensuzsūce	%	≤16	
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients μ atbilstoši LST EN 1745 (A pielikums)		5/25	
Gaisa skaņas izolācija: Šķietamais (bruto) blīvums sausā stāvoklī Dobumu tilpums no kopējā izstrādājuma tilpuma Summārais ārējo un iekšējo virsmu minimālais biezums: Garenisko no izstrādājuma garuma Šķērsenisko no izstrādājuma platuma	kg/m ³ %	1510-1700 15	
Ekvivalentais siltuma caurlaidības koeficients λ _{10,dry} atbilstoši LST EN 1745 (B pielikums)	W/mK	0,70	
Salizturības kategorija	Cikli	≥ 50	F2
Bīstamie materiāli		Nav	

Norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par tās saturu ir atbildīgs tikai tajā norādītais ražotājs.

Parakstītājs (ražotājs, tā vārdā):

Vitauts Česnauskas [Vytautas Česnauskas]
AB "Silikatas" ģenerāldirektors

Viļņa, 02.05.2018.

